Forma 5

Nº00019595

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

GUÍA DE MONTAJE / INSTRUCTIONS DE MONTAGE

DOT.HOME

Assembly video
Vídeo de montaje
Vidéo de montage



In the event that the plate falls off during transport, proceed as indicated in the video.

En caso de que la pletina se desprenda durante el transporte hay que proceder como se indica en el vídeo.

Se reporter à la vidéo pour remonter la platine si elle s'est détachée en cours de transport.



Place the seat face down on the corner of a table, avoiding supporting the arms.

Situar el asiento boca abajo sobre la esquina de una mesa, evitando apoyar los brazos.

Retourner l'ensemble assise + accoudoirs et le poser à l'angle d'une table, en prenant soin que les accoudoirs ne soient pas en contact avec le plateau.



Remove the cardboard from the backrest. Insert the mechanism fixing slat through the slot in the backrest where we have removed the cardboard sheet.

Retirar el cartón del respaldo. Introducir la lama de fijación del mecanismo por la ranura del respaldo donde hemos quitado la lámina de cartón.

Retirer le carton du dossier. Introduire la lame de fixation du mécanisme dans la rainure du dossier d'où le carton a été retiré.

To facilitate the assembly of the backrest, we position it at a slight angle and introduce it by pushing from side to side.

Para facilitar el montaje del respaldo, posicionamos el mismo con un ligero ángulo y lo introducimos empujando de lado a lado.

Pour faciliter son montage, incliner légèrement le dossier et l'introduire en poussant d'un côté vers l'autre.



Align with the Allen key the holes in the backrest, mechanism and fixing plate.

Alinear con la llave allen los taladros del respaldo, mecanismo y la pletina de fijación.

Poser la base sur le vérin en poussant légèrement.



NEXT

DOT.HOME

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
GUÍA DE MONTAJE / INSTRUCTIONS DE MONTAGE



NEXT

We introduce the screws and prefix the union without final tightening. Once screws are all in, complete final tightening. Check with your fingers that the screws protrude slightly from the bottom of the fixing plate.

Introducimos los tornillos y prefijamos la unión sin terminar de apretar. Damos el apriete final a la unión. Comprobar con los dedos que los tornillos sobresalen ligeramente por la parte inferior de la pletina de fijación.

Introduire les vis et les serrer légèrement, sans le faire à fond. Puis terminer de serrer la jonction. Avec la main (sans outil), vérifier que les vis ressortent légèrement en dessous de la platine de fixation.



We position the piston and give a light blow on the top of it.

Posicionamos el pistón y damos un ligero golpe en la parte superior del mismo.

Positionner le vérin et taper légèrement dessus.



We position the base by pressing lightly.

Posicionamos la base apretando ligeramente.

Poser la base sur le vérin en poussant légèrement.



The casters are inserted into the pressure base.

Las ruedas son insertadas en la base a presión.

Monter les roulettes par simple pression.

We turn the chair holding it by the base and one arm. In this way, we avoid accidentally detaching the base itself or the piston.

Volteamos la silla sujetándola por la base y un brazo. De este modo, evitamos que se desprenda por accidente la propia base o el pistón.

Prendre le fauteuil par une branche de la base et par un accoudoir, et le retourner. Nous évitons ainsi que la base ou le vérin ne se détachent accidentellement.

PDF

Maintenance and cleaning

Mantenimiento y limpieza

QR CODE : Entretien